C² Degrease™-捍洁 D

工业、混凝土地板洗涤剂

产品说明

C² Degrease™是一种环保型的工业脱脂溶剂，能有效清除、擦洗混凝土地板表面的油脂薄膜、胶带残留物和橡胶轮胎痕迹。不受因橡胶轮胎痕迹从而磨损混凝土地板。

C² Degrease™能清除油腻的燃料、石油残留物和大气污染中的酸、碱溶剂。

这是专为仓库、工厂、机器商店等工业场所油腻、肮脏的地板所准备的，能有效提高地板的外观和性能，延长使用寿命。
与所有的 C² 产品固化剂或增粘剂处理兼容，易于使用和防护处理。

产品优势

高效
快速削减和乳化各种油脂。
灵活
去除许多粘合剂和油漆残留物。
经济
经济，用 4 至 200 份淡水稀释。
安全
低风险。无毒。不可燃和水溶性。
ECO-CONCIOUS
包含生物降解的成分。更安全的替代酮，苯，氯化，和其他清洁剂。不含磷酸盐，不含氯化、氟化、芳香烃或碳氢化合物溶剂。
简单
易于使用，用刷子或低压喷涂方式。可用于汽车清洁。

承诺

符合所有国家、州和地区的 VOC 规范。

X	美国加州空气资源管理委员会
X	美国南海岸空气质管理局
X	马里科帕县，亚利桑那州
X	东北部臭氧传输委员会
X	美国环境保护 署

局限性

所提供的所有信息都是我们正确的经验总结，仅供内部参考使用。但因使用方施工条件、设备和使用方法我们不能完全掌控，故我们不能保证最终的效果。

不适用于去除嵌入的油和油脂污渍。

技术支持和产品咨询请登陆网址：
www.cretecolors.com
或写邮件至
support@cretecolors.com

技术数据

形态	透明液体，温和溶剂气味
比重	1.02
催化剂含量	NA
总固含量	NA
pH	6 - 8
WT/GAL	8.46lbs
闪点	>100°C (212°F)
冰点	-7ºC (19ºF)
VOC 含量	< 2% at 1:4 稀释
有效期	保存 3 年，放在密封的容器保存

表面处理

表面

防止人、车、设备及邻近地面沾上本产品，施工前用薄膜或其它防护材料掩盖四周。以防止物体上留下白色雾状残留物。

空气和表面温度

为保持最佳效果，在应用过程中保持空气流通和表面温度。
表面温度应为 10ºC 或以上。如果在严寒天气，要让混凝土解冻。

设备

C² Degrease™将稀释后使用低压喷雾器，将其喷到超细纤维垫上。

建议

清除混凝土表面所有的污染物，可适当使用 C2 产品作表面清洁，如下：
C2 Wash™ – 清除混凝土表面浮浆及养护混凝土。
C² Maintenance™ –清除抛光混凝土地面上一般的脏污和细粉尘。
C² Remove™ 能去掉固化化合物、漆、轮胎痕迹和蜡。
C² Stain Clean™–油污去污剂。
C² Clean™– 清洗混凝土表面由轻到重的顽固污染物和油脂。可作为日常适当的清洁。
混凝土清洗前清洗材料必须完全中和。
C2Degrease™ –对重污染的混凝土有清洗和除油的作用

特别注意： 下面提供的信息是为了指导建筑师使用 Crete Colors International 公司产品制定的规格，不应该将这些信息看作此产品的信息来源。
建筑师也应该参照 MSDS 文件以外的建议和安全信息。
特别注意： 下面是第 1 部分 概述，质量保证。
测验区域

C² Degrease™-捍洁 D

工业、混凝土地板洗涤剂

- 对每种砌体最少测试 1.5m×1.5m（5 英尺 x 5 英尺）的面积。
- 按照 Crete Colors 公司应用说明。
- 让测试面板干燥 3 至 7 天再进行检验。
- 项目过程中都需要保留测试面板以作比较。

特别注意：下面是 2 部分 产品，制造商和产品。
公司名称及地址：
Crete Colors International, LLC,
112 South Kyrene Rd. Suite #2
Chandler, AZ 85226, USA.
Tel: +1-480-426-0424
Fax: +1-480-499-5550
E-mail: support@cretecolors.com

特别注意：下面是第 3 部分实施设备。
使用和喷涂前请阅读标签上的安全信息和地面准备信息。

存储

保存温度为7-38°C (45-100°F)，防止温度过高或结冰。不要堆放。
标明的保存期限的是指在阴凉干燥的地方直立储存于工厂密封容器中保存的时间。
不要将此产品与其他的化学品相混合。使用前搅拌均匀，之后一定要密闭容器。按照当地的法规要求放置好不用的产品和容器。不可重复使用容器或去掉包装标签。将此产品和其他化学品置于儿童接触不到的地方。

包装

3.5L, 20L 或 200L 的容器。

测试
喷涂前必须测试每一个表面以确定是否适宜。为了获得最佳效果，必须按照施工说明。地面彻底干燥后方可进行检查。

使用指导

在使用前请阅读标签上的“安全信息”和“表面准备信息”。

覆盖率

- （必须稀释，稀释的规格见下面）1-5 平方米/ L
- （必须稀释，稀释的规格见下面）3.5-17.5 平方米/ L

稀释

不得改变本产品。C² Degrease™ 应该用热的或冷的水稀释，以提高稀释性能。
使用推荐的稀释方法做试验，提供了有效的结果。

- 重油和油脂去除：1 份浓缩液，4 份淡水。
- 光油和油脂膜：1 份浓缩液，50 份淡水。
- 胶带残留物：1 份浓缩液，19 份淡水。
- 密封漆渣：1 份浓缩液，9 份淡水。
- 日常保养清洁：1 份浓缩液：100 - 200 份淡水。
- 在高压清洗机：1 份浓缩液：50 份淡水。
- 汽车清洗：1 份浓缩液：50 份淡水。

C² Degrease™在低于 1:4 稀释，油漆喷涂于混凝土地板，再做抛光处理，制成一个清洁剂薄膜。

热水（高达 60°C；140°F）提高了一些应用的结果，并进一步稀释。

应用

1. 去除所有松散的建筑碎片和外来材料。
2. 将稀释的 C² Degrease™喷涂，不会雾化。
3. 稀释后停留 1 分钟 3 分钟。
4. 大力擦洗。
5. 不能让 C² Degrease™干燥。
6. 彻底清除所有残留的水。高压清洗或自动清洗将提高清洁效率。

清洗

用清水清洗工具和设备。被飞溅到的玻璃、铝器、或其它地面请立即用水清洗。

生物降解能力

含有表面活性剂cleangredients®上市。冲洗时， 在使用本产品在典型环境下是会产生生物降解。需要按照当地的排放法规和最佳做法。

保养

每天用超细纤维垫或除尘拖把清除表面的灰尘和碎片。
在成品混凝土地板上，使用定量的维修清洁剂，配合清洁垫或刷子。
应用 C² Seal™是一个持久的保护层，维护不当或疏忽可能导致有沉淀物。
如果发生这种情况，使 C²Maintenance™彻底打扫地板。干燥后，打磨。如果打磨不能恢复地板的光泽，立即应用喷雾与超细纤维垫打磨。

C² Degrease™-捍洁 D

工业、混凝土地板洗涤剂

C² Seal™能提高混凝土地板的染色性，酸和某些食物会腐蚀和染色，尽可能快地清除泄漏。
C²Maintenance™日常清洁，含有硅酸锂，提高表面密度和保护其表面的光泽。

建议
C²产品的应用建议必须遵循。
使用最有可能的稀释方法，提供有效的结果。
湿地板，应用使其变干燥。
低压彻底清洗干净表面是最关键。每分钟 23 至 30 升是理想的。在冲洗过程中不要超过 6.90MPA。
C² Stain Clean™对地面进行定期清洗维护。通过应用适当能消除油脂污渍以确保地板保持干净。

安全信息

C² Joint Fill™仅用于工业，在通风良好的区域使用。您的安全是我们的首要责任。Colors International, LLC 公司是 INFOTRAC'S MSDS Partnership Program 的成员。如发生有关产品的紧急情况，如溢出，泄漏，火灾或意外事故，请立即联系 INFOTRAC 获取免费急救信息。
7 天 24 小时服务网址：
www.infotrac.net
7 天 24 小时服务电话：
+1- 352-323-3500
Online access 24/7 at:
www.infotrac.net

Phone access 24/7 at:
+1- 352-323-3500

急救知识
食入：
大量喝水或牛奶。不要催吐，立即就医。
眼睛接触：
取出隐形眼镜。立即用清水冲洗眼睛 15 分钟，清洗时要睁开眼皮，立即就医。
皮肤接触：
用水和肥皂清洗接触皮肤，不要试图用化学剂中和，如仍感疼痛，需就医。
吸入：
将呼吸困难的人抬至新鲜空气区。用水反复清洗嘴和鼻腔。如呼吸困难仍然困难，需求医。

担保

所提出的信息和建议是基于我们自己的研究和其他人的研究，公认是准确的。
但是，不能保证其准确性是因为不能实行所有可能的产品应用，也不能预测各种地面，工地条件和使用方法中可能遇到的各种变数，因此我们不能保证其精确性。购买者应自己进行测试，来判断特定条件下的此类产品的适用性。
Crete Colors International 公司保证本产品没有缺陷。在法律允许的情况下，Crete Colors International 公司否认所有明示或暗示的担保，包括但不限于为特定目的的暗示担保。
Crete Colors 公司的责任应限在所有事件提供足够的产品重新处理具体领域的缺陷产品已应用。
Crete Colors 公司对任何由其喷涂和使用本产品造成的损失，无论直接或间接损失，或因违反担保造成的损失，不承担任何责任。
Crete Colors 公司代表或代理或分销商不可对本质量保证进行修改或增加条款。

客户服务:

技术支持和产品咨询请登陆网址：
www.creteclolrs.com
或写邮件至
support@cretecolors.com