C² Maintenance ™ - 捍洁M

混凝土高性能锂基清洁剂

产品描述

C2 Maintenance™ 是独有的浓缩锂基清洁剂，专为用C2 Super Hard™, C2 Hard™ 或 C2 Seal™ 处理过的地面而设计。本产品含有硅酸锂固化剂一增密剂，通过硬化和密封处理中残留的“软”质氢氧化钙来达到维护混凝土硬度的目的。

这种独特的洗涤剂和脱脂剂混合液能去除混凝土地板上几乎所有的污垢。尤其适合各种室内应用包括零售商店、仓库和工厂，购物中心、医院、学校及餐馆等。

C2 Maintenance™ 是专为维护和保持硅酸锂硬化和致密的地面而设计的，但它也能有效维护几乎所有的混凝土地面，包括用硅酸钠和硅酸钾处理过混凝土地面。定期用C2 Maintenance™ 进行清洗和维护可以确保最佳的外观和最好的成本效益。

产品优点

有效去除普通混凝土地面的污垢和泥土。

对于维护用锂基硬化剂和增密剂处理过的混凝土地面的光泽度和硬度非常理想。

稀释简单，能满足于日常清洗和深层清洁的要求。

浓缩形式，便于运输和储存。

是抛光和高光泽混凝土地面的最佳选择。

使用简单，日常表面清洗不需用清水冲洗。

所有的 C ²锂基硬化剂，增密剂，密封剂和清洁剂可以并存。

安全，水基，不含溶剂，无毒，无味，与所有国家，州和地区的 AIM VOC 规范，无致病变和致癌成份（可安全应用于食品制作区域），不易燃，快速干燥，施工简单。C² Maintenance ™吸入安全且在紫外线下稳定不分解。

规章制度符合性

符合所有国家、州和地区的AIM VOC 规范。

X	美国加州空气资源管理委员会
X	南海岸空气质量管理区
X	Maricopa County, Arizona
X	东北臭氧传输委员会
X	美国环保局

规格

技术参数

形态	清澈液体，有肥皂气味
比重	1.00
催化剂含量	NA
总固含量	NA
pH	9.87
WT/GAL	8.38 lbs
闪点	93°C (200°F) ASTM D 3278
冰点	NA
VOC 含量	4% Max.
有效期	未开封，原厂密封容器保存 2 年

局限性

所提供信息都是我们最好的正确的经验认知，可以严格参考。但因操作条件、设备和使用方法不受我们所控，固我们不能保证最终的效果。

可能无法清除一些嵌入污点。

如需其它测试信息可联系 Crete Colors International 公司，联系邮件地址：support@cretecolors.com

地面预处理

请阅读：使用和施工之前请阅读标签上的安全信息和地面预处理信息。

特别注意：下面所提供信息用于指导建筑师使用 Crete Colors International, LLC 公司产品而制定的规格。不得将这些信息作为此产

品的所有产品信息来源。建筑师还应参考化学品安全说明文件和安全信息。

特别注意：下面是第1部分 概述，品质保证。

测试区域

- 每种地面最少测试面积为 1.5m x 1.5m (5ft. x 5ft.)
- 按 Crete Colors International, LLC 公司发布的施工说明书进行施工。

特别注意：下面是第2部分 产品，制造商和产品。

公司名称和地址:

Crete Colors International, LLC, P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 85070, USA.
电话: +1-602-903-2133
传真: +1-480-706-8144.
邮件地址: support@cretecolors.com

特别注意：下面是第 3 部分 实施，设备。
使用和喷涂前请阅读标签上的安全信息和地面准备信息。

喷涂前必须测试每个表面以确定是否适宜和预期效果。

为了获得最佳效果请按照施工说明进行施工。地面彻底干燥后方可进行检查和最终批核。

清洁时的最佳空气和地面温度为 10ºC (50ºF) 左右。C²建议不要在结冰天气进行清洁工作。如果施工前地面已结冰需解冻后方可施工

注意：温度降至零度或接近零度时施工会对混凝土和砖石地面不利。

将待清洁地面上的散料用真空吸尘器或扫把清扫干净。用 C² Stain Clean™ 或 C² Clean™产品对油斑或其它深层污渍进行预清洗。

设备

使用电动洗刷器或清洁拖把。

空气和地面温度

空气和地面温度应当在 4ºC — 38ºC (40º F — 100º F)之间.
4ºC (40º F)以下不可施用.

贮存及处理

存储温度保持在 4-38 ° C（40-100℉）之间，防温度过高，防止冻结。不可用双层堆放。所标保质期是指用工厂密封容器直立存放在阴凉干燥处可保存的时间。不可改变产品，或与其他化学品混合。使用前需溶解并充分混合，配好后将容器密封，按照当地的法律法规处置未使用完的产品和容器。

不得重复利用容器或去掉容器上的标签。
将产品及其它化学品置于儿童拿不到的地方。

包装

3.5L 或 20L 的容器

施工

使用和施工前请阅读标签上的安全信息和地面准备信息。

喷涂前必须测试每个表面以确定是否适宜和预期结果。
为了获得最佳效果请按照施工说明进行施工。地面彻底干燥后方可进行检查和最终批核。

稀释

普通清洁

0.5 升 C² Maintenance™ 浓缩液兑 15 升水 (17 fl oz. C² Maintenance™ concentrate 兑 4 加仑水).

深层清洁

1 升 C² Maintenance™ 浓缩液兑 15 升水 (34 fl oz. C² Maintenance™ 浓缩液兑 4 加仑水).

C² Maintenance ™ - 捍洁M

混凝土高性能锂基清洁剂

施工说明

新旧混凝土，干裂混凝土，抛光混凝土，彩色混凝土，酸污混凝土，压印混凝土，水泥彩瓦，水磨石，和用硅酸钠或硅酸钾硬化剂处理过的混凝土。

- 使用自动洗涤器可清洁拖把涂敷。
- 混凝土地板的日常清洁不需用水冲洗。用自动洗涤器将用完的清洁剂及溶解的污染物吸掉或用抹掉。
- 不要让地面上的清洁剂变干。深层清洁后用清水冲洗干净。
- 如要增加光泽度，可用白垫擦拭已清洁地面。

清洗

立即用清水清洗工具和设备。

建议

- 必须遵从关于 C² 产品施工和地面预处理的建议。
- 施工前用干扫帚扫除待处理地面的碎石和杂质。
- 对于有斑污和严重脏污的区域，使用 C² Maintenance ™按 1 升水兑 15 升水的比例进行清洁。
- 稀释强度不要超过 1：3（产品与水的比例）。始终使用温和有效的稀释强度。
- 彻底清洗用使用稀释比例大于 0.5 升 C² Maintenance ™浓缩液兑 15 升清水的清洁液进行了深层清洁或污点清洁的地面。
- 用 C² Stain Clean ™去除深度嵌入的油或脂斑点。
- 在全部喷涂之前一定要对每种地面的一小块区域进行测试，以确定其合适性及最终效果。使用与整体施工相同的设备，推荐的地面预处理及施工步骤进行测试。
- 不要在结冰地面，脏污地面或积水地面涂用 C² 产品。
- 如需在极冷或极热或不寻常天气情况下进行施工请咨询 Crete Colors International 公司或其在当地的代表。
- 废水必须恰当处理。

安全信息

您的安全是我们的首要责任。Colors International, LLC 公司是 INFOTRAC'S MSDS Partnership Program 的成员之一。如发生有关产品的紧急情况，如溢出，泄漏，火灾或意外事故，请立即联系 INFOTRAC 获取免费急救信息。

7 天 24 小时服务网址：

www.infotrac.net

7 天 24 小时服务电话：

+1- 352-323-3500

C² Maintenance™ 是一种专利浓缩清洁剂。施工和处置时应实行恰当的安全及工地管制。使用前应阅读所有标签和化学品安全数据表。

急救知识

食入：未经医务人员指导不要诱导呕吐。立即就医。眼睛接触：取出隐形眼镜。立即自来水冲洗眼睛15分钟。如果刺激持续，立即就医。皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂和水清洗接触的地方。如果刺激持续，就医。吸入：将呼吸困难的人移到新鲜空气区，如有需要应当就医。

质量保证

所有信息和建议都是基于我们自己的研究和其他研究提出的，公认为是正确的。但是我们不能实行所有可能的产品应用，也不能预测各种地面，工地条件和使用方法中可能遇到的各种变数，因此我们不能保

证其精确性。购买者应自己进行测试，来判断特定条件下的此类产品的适用性。

Crete Colors International 公司保证产品没有瑕疵，由所适用法律许可，本公司否认所有明示或暗示的担保，包括但不限于为特定目的做的商务暗示担保。Crete Colors 的赔偿责任仅限于为因使用不良产品而需重新处理的特定区域提供足够的产品。Crete Colors 公司对任何由其喷涂和使用本产品造成的损失，无论直接或间接的，或因违反担保造成的损失，不承担任何责任。Crete Colors International 公司代表或代理或分销商不可对本质量保证进行修改或增加条款。

客户服务

如需技术援助和产品信息，请登录我们的网站 www.cretecolors.com 或电邮至 support@cretecolors.com