# C² Remove ™-捍洁 R

## 混凝土地板表面清洁剂

## 产品说明

C² Remove™是表面清洁剂，为混凝土地板打磨、抛光、硬化、致密起到表面清洁作用。。
这种低气味清洁剂能迅速消除各种混凝土表面的蜡、丙烯酸树脂、固化剂和轮胎磨损的痕迹。
通过研磨和抛光，可清洗混凝土表面的旧涂层。
C² Remove™清洁剂可用于浓缩或稀释不同的表面液体。

## 产品优势

**除蜡：**丙烯酸和大多数低固化树脂一样，能有效地去除混凝土密封固化剂地板上的蜡。
**无味：**在室内使用没有气味。
**易于稀释：**容易稀释表面顽强的污渍，达到深层清洁的要求。
集中运输和储存。
包含有生物降解材料。
**兼容：**兼容所有的 C²锂基硬化剂，增浓剂、密封剂材料。
**安全性：**安全，水性，环保，不含溶剂，无毒，无异味，符合国家、州和学区的 VOC 法规。

## 承诺

符合所有国家、州和地区的 VOC 规范。

## 规格

一般覆盖率
所列出的覆盖率均为标准值，根据孔隙率和地面结构的不同可能有所不同。

7.5 – 12.5 m2/L
300 – 500 ft2/US gallon

### 技术数据

| | |
|---|---|
| 形态 | 透明液体 |
| 比重 | 1.05 |
| ACTIVE 含量 | NA |
| 固体含量 | NA |
| pH | NA |
| WT/GAL | 8.76 lbs |
| 闪点 | >93°C (>200°F) ASTM D 3278 |
| 冰点 | NA |
| VOC 含量 | 4% Max. |
| 有效期 | 原厂密封容器未开封保存 2 年 |

### 局限性

所提供的所有信息都是我们正确的经验总结，仅供内部参考使用。但因使用方施工条件、设备和使用方法我们不能完全掌控，故我们不能保证最终的效果。

其它测试信息请联系 Crete Colors International at:
support@cretecolors.com

## 地面前期处理

**请阅读：**使用和施工之前请阅读产品包装标签上的安全信息和地面预处理信息。

### 设备

用长柄刷子，喷雾器，用刷子或擦洗机进行擦洗。
去除多余的残留物，用清水冲洗。
空气和地面温度应当在 4°C to 38°C (40° F to 100° F).之间，4°C (40° F). 以下不可施工。

### 存储和处理

存储温度保持 3°C（40-100°F）之间，防止温度过高和防止冻结。不可用双层堆放。所标保质期是指导用工厂密封容器在阴凉干燥的地方的直立储存。不可改变产品或与其他化学物质混合。使用前需溶解并充分混合，配好后将容器密封，
按照当地规定处置未使用的产品和容器。不要重复使用容器或去掉容器上的标签。
将产品及其它们化学品置于儿童接触不到的地方。

### 包装

3.5L 或 20L 容器

## 使用指导

### 施工

使用和施工前请阅读标签上的安全信息和表面准备信息。

测试
喷涂前必须测试每一个表面以确定是否适宜和预期结果。为了获得最佳效果请按照施工说明进行施工。地面干燥后方可检查和最终批核。

### 稀释

该产品应用清水稀释，根据其用途：

- 1:10 去除部分积聚蜡的污迹。
- 1:3 去除积聚重度蜡的污迹。
- 使用本产品去除固体的固化和密封产品。

# C² Remove ™-捍洁 R

## 混凝土地板表面清洁剂

**建议**

清除混凝土表面所有的污染物，可适当使用 C2 产品作表面清洁，如下：

地面表面处理松散的建筑碎片和外来材料需要用干扫帚扫净。对于油性污渍清洁，可用 C2 Stain Clean ™处理干净。

清除使用过的脱粘结涂层，确保清洁地板。彻底清除机器上的残留物，所有清洁的地板保持干燥。

在温度低于 100C（500F）允许更多使用 C2 Remove™去除表面清洁剂。

在冻结的表面不适用 C2 Remove™，确保混凝土解冻和表面温度超过 40C（400F）。

极端或异常天气条件下的应用请咨询 Crete Colors International 或当地指示。

## 应用说明

1. 采用低压喷涂产品。
2. 静置 5-10 分钟。
3. 硬毛刷或机械刷洗机擦洗。
4. 尽可能多地用清洁剂和溶解的涂料。
5. 如有需要，用清水冲洗或地拖拖地板。

**清洗**

用清水清洗工具和设备。被飞溅到的玻璃、铝器、或其它地面请立即用水清洗。

## 安全信息

您的安全是我们的首要责任。Colors International, LLC 公司是 INFOTRAC'S MSDS Partnership Program 的成员。如发生有关产品的紧急情况，如溢出，泄漏，火灾或意外事故，请立即联系 INFOTRAC 获取免费急救信息。

7 天 24 小时服务网址：
www.infotrac.net
7 天 24 小时服务电话：
+1- 352-323-3500
Online access 24/7 at:
www.infotrac.net

Phone access 24/7 at:
+1- 352-323-3500

C2 Remove™是专用的浓缩清洁剂。在施工和处理过程中要使用恰当的安全和工地管制。使用之前必须阅读所有标签和化学品安全数据表以作预防。

**急救知识**

**食入：**
大量喝水或牛奶。不要催吐，立即就医。

**眼睛接触：**
取出隐形眼镜。立即用清水冲洗眼睛 15 分钟，清洗时要睁开眼皮，立即就医。

**皮肤接触：**
用水和肥皂清洗接触皮肤，不要试图用化学剂中和，如仍感疼痛，需就医。

**吸入：**
将呼吸困难的人抬至新鲜空气区。用水反复清洗嘴和鼻腔。如呼吸仍然困难，需求医。

## 担保

所提出的信息和建议是基于我们自己的研究和其他人的研究，公认是准确的。
但是，不能保证其准确性是因为不能实行所有可能的产品应用，也不能预测各种地面，工地条件和使用方法中可能遇到的各种变数，因此我们不能保证其精确性。购买者应自己进行测试，来判断特定条件下的此类产品的适用性。
Crete Colors International 公司保证本产品没有缺陷。在法律允许的情况下，Crete Colors International 公司否认所有明示或暗示的担保，包括但不限于为特定目的的暗示担保。
Crete Colors 公司对任何由其喷涂和使用本产品造成的损失，无论直接或间接损失，或因违反担保造成的损失，不承担任何责任。
Crete Colors 公司代表或代理或分销商不可对本质量保证进行修改或增加条款。

## 客户服务:

技术支持和产品咨询请登陆网址：
www.creteclolrs.com
或写邮件至
support@cretecolors.com