C² Clean ™ – 捍洁C

混凝土表面清洗剂

产品说明

C² Clean™是用于给混凝土地面、瓷砖地面、砖石等地面清洁和去脂用的下一代产品。

C² Clean™清洁剂的清洁度非常强，可作工业使用，灵活度高，家居清洁都可以使用，可以替换多种单一功能清洁产品。稀释后可以用于清洗窗户、浴室洗涤盆和浴缸、地板和墙面砖、厨房工作台面等等。浓缩的C² Clean™清洁剂对于棘手的工业清洗工作非常有效，如混凝土、砖石建筑、金属及其他货仓和制造厂地面和涂装的清洗工作。C² Clean™清洁剂，万能混凝土及所有地面清洁剂、不含任何有害、有腐蚀性和危险性的溶剂或酸。

产品优点

灵活性 能用于给混凝土、瓷砖等地面清洗和祛油。

有效性 能去掉温和的生物着色。

可以稀释 稀释后可用于日常家用清洗工作。

通用性 可以替换大量的单一功能的清洁产品。

防尘 让混凝土地板更有光泽，使地板维护更方便、更经济。无需打蜡。

多效性，对窗、浴室洗涤盆和浴缸、墙砖和地面砖、厨房工作台面等等都有效。

使用简单，可用于各种棘手的工业应用，也可用清水冲洗。

安全，水基产品，不含溶剂、无毒、无味、符合所有已知的国家、州和地区的AIM VOC规则，无致病变或致癌成份（可安全应用于食品制作区域）、不易燃、快速干燥、容易施工。

规格

一般覆盖率

C² Clean™，所有混凝土地面及表面清洁剂，建议在下面所列基底上使用。

所列覆盖率是标准值，可以根据孔积率和地面结构的不同而改变。

基底	类型	覆盖率
装饰混凝土地坪	打磨型，光滑型，开裂型，带肋型	5－14m² (50-150ft²)
混凝土	砖石型，瓷砖型，预制板型，铺料型，	5－14m² (50-150ft²)
火泥	砖石型，瓷砖型，预制板型，铺料型，现浇型	5－14m² (50-150ft²)
大理石 孔窿石 石灰石	抛光	46－93 m² (500-1000ft²)
	未抛光	14－46 m² (150-500ft²)
花岗石	抛光	46－93 m² (500-1000ft²)
	未抛光	14－46 m² (150-500ft²)
砂石	抛光	46－93 m² (500-1000ft²)
	未抛光	14－46 m² (150-500ft²)
石板	抛光	46－93 m² (500-1000ft²)
	未抛光	14－46 m²

覆盖率仅供估算参考。混凝土质量、孔积率、工地条件、温度和相对湿度的变化都会影响覆盖厚度比率及干燥时间。

技术资料

形态	清澈绿色液体
比重	1.07
催化剂含量	NA
总固含量	NA
pH	10.5 Typ. rinse water 7.8 - 8.2
WT/GAL	8.9 lbs
闪点	93°C (200°F) ASTM D 3278
冰点	0°C (32°F)
VOC 含量	NA
货架期	未开封，原厂密封容器保存 3 年

局限性

所有信息都是我们的经验之谈，可供参考。但因实施条件、设备以及使用不受我们控制，固我们不能保证最终效果。

可能无法清除一些渗入深处的污点。

如需更多测试信息请联系Crete Colors International公司，邮件地址：support@_cretecolors.com

地面预处理

请阅读：使用和施工之请阅读标签上的安全信息和地面预处理信息。

C² Clean ™ – 捍洁C

混凝土表面清洗剂

特别注意：下面所提供信息用于指导建筑师为此产品制定规格，此产品是按照协议为Crete Colors International, LLC公司所生产的。不得将这些信息作为此产品的所有产品信息来源。建筑师还应参考其他化学品安全说明文件和安全信息

特别注意：下面是第1部分 概述，品质保证。

测试区域

- 请参阅“施工说明”，并始终测试每种地面类型和各种污垢，以确定合适性，停留时间和最终结果。
- 按Crete Colors International, LLC公司的施工说明进行施工。

- 特别注意：下面是第2部分 产品，制造商和产品。

公司名称及地址：

Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 85070, USA.
电话: +1-602-903-2133
传真: +1-480-706-8144.
E-mail: support@cretecolors.com

特别注意：下面是第 3 部分 实施，设备。

使用和喷涂前请阅读标签上的安全信息和地面准备信息。
喷涂前必须测试每个表面以确定是否适宜和预期结果。
为了获得最佳效果请按照施工说明进行施工。地面彻底干燥后方可进行检查和最终批核。

C²建议防止人、车、所有物、设备及邻近地面沾上产品、残渣、溅射斑、烟雾和漂移物。用聚乙烯或其他防护材料掩盖四周。

设备

使用自动洗涤机，清洁用拖把，低压喷雾器，刷子或小睡辊。

空气和地面温度

空气和地面温度应为 4℃至 38℃（40 ° F 至 100 ° F）之间。
温度低于 4℃（40℉）时不可施用。清洗所需的最佳空气和表面温度是 100C (500F)。

贮存及处理

存储温度保持在 4-38 ° C（40-100℉）之间，防温度过高，防止冻结。不可用双层堆放。所标保质期是指用工厂密封容器直立存放在阴凉干燥处可保存的时间。不可改变产品，或与其他化学品混合。使用前需溶解并充分混合，配好后将容器密封，按照当地的法律法规处置未使用完的产品和容器。不得重复利用容器或去掉容器上的标签。将或此产品和其它化学品置于儿童拿不到的地方。

包装

20L 或 200L 的容器

施工

使用和施工之前请阅读标签上的“安全信息”和“地面预准备”信息

施工前必须对每块地面进行测试以确定其适用性和最终效果。如需效果更好，按“施工说明书”进行施工。在地面彻底干燥之后方可进行检验和最终批准

稀释

清除重油和脂

1 份产品浓缩液对 4 份清水

清 除轻油和脂

1 份产品浓缩液兑 50 份以上的清水。

日常维护清洗

1 份浓缩液兑 100-200 份清水

高压清洗机

1 份浓缩液最少兑 50 份清水

汽车洗涤器

1 份浓缩液最少兑 50 份清水

C² Clean ™ – 捍洁C

混凝土表面清洗剂

施工说明

混凝土，砖石，水泥砖，水磨石，乙烯和瓷砖，大理石，花岗岩，环氧和聚氨酯地板，福米卡，塑料，玻璃

1. 测试所有可能接触到产品的地面或用水冲洗看是否合适。

2. 用刷子，重型辊碎机或低压喷雾器将稀释后的捍马清洁液涂在地面上，让清洁液在表面停留 1-10 分钟，以作测试。

3. 用无磨损刷子或合成纤维洗涤垫轻轻擦洗表面污垢。

4. 用足够的水和压力进行冲洗，将已用完的清洁剂及溶解的脏物从地面地表面孔隙中洗去，不要造成任何损坏。

5. 对于敏感地面，可使用可调设备来降低水流速率和冲洗压力。
6. 如有需要可重复所有步骤。

建议

- 必须遵照 C² 关于产品施工的建议。
- 施工前清除待处理地面的碎石和杂质。
- 用清水从底部到顶部将地面预湿。
- 使用 60-80°C（140-175° F)的热水可以让清洁效果更佳。
- 冲洗多孔地面的最佳水/压组合是：装有 15-45° 喷头的砖石清洗设备，2.75-7.00MPa（400-1,000 psi)压力， 23-30 升/分钟（6-8 加仑/分钟)的水流速率。
- 水压大于 7.00MPa（1,000 psi）而喷头角度 15° 可能对敏感砖石地面造成永久性的损坏。
- 水流速率低于 23 升/分钟（6 加仑/分钟)降低清洗效率，导致清洗不均匀。
- 不要让 C² Clean™在地面变干，如果开始变开，可用清水稍稍润湿地面，然后用轻刮的方式再次涂上清洁剂。

清洗

立刻用清水清洗工具和设备。

安全信息

您的安全是我们的首要责任。Colors International, LLC 公司是 INFOTRAC'S MSDS Partnership Program 的成员。如发生有关产品的紧急情况，如溢出，泄漏，火灾或意外事故，请立即联系 INFOTRAC 获取免费急救信息。

7 天 24 小时服务网址：：

www.infotrac.net

7 天 24 小时服务电话：

+1- 352-323-3500

C2 Clean™含有螯合萃取剂和醇聚氧乙烯醚。浓缩液呈弱碱性。不要弄到眼，口，鼻，皮肤或衣物上。可戴橡胶手套，护目镜或面罩等其他防护服，以避免接触。避免在喷涂和清洁雾化产品。戴上 NIOSH 许可的防粉尘/薄雾呼吸器，以避免呼吸雾气。使用后彻底清洗呼吸器。如不小心溅喷到应立即用大量水偶然在喷过立即用大量的水冲洗。

更多预防信息请阅读化学品安全数据表和标签。使用前一定要完全阅读其产品标签。

注意：一旦接触会导致眼睛，皮肤和呼吸道疼痛，吞食有害身体健康。

急救知识

食入：未经医务人员指导不要诱导呕吐。立即就医。

眼睛接触：取出隐形眼镜。立即自来水冲洗眼睛15分钟。如果刺激持续，立即就医。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂和水清洗接触的地方。如果刺激持续，就医。

吸入：将呼吸困难的人移到新鲜空气区，如有需要应当就医。

质量保证

所有信息和建议都是基于我们自己的研究和其他研究提出的，公认为是正确的。但是我们不能实行所有可能的产品应用，也不能预测各种地面，工地条件和使用方法中可能遇到的各种变数，因此我们不能保证其精确性。购买者应自己进行测试，来判断特定条件下的此类产品的适用性。

Crete Colors International 公司保证产品没有瑕疵，由所适用法律许可，本公司否认所有明示或暗示的担保，包括但不限于为特定目的做的商务暗示担保。Crete Colors 的赔偿责任仅限于为因使用不良产品而需重新处理的特定区域提供足够的产品。Crete Colors 公司对任何由其喷涂和使用本产品造成的损失，无论直接或间接的，或因违反担保造成的损失，不承担任何责任。Crete Colors International 公司代表或代理或分销商不可对本质量保证进行修改或增加条款。

客户服务

如需技术援助和产品信息，请登录我们的网站 www.cretecolors.com 或电邮至 support@cretecolors.com